

Informations générales

Peinture Acrylique Intérieure Mate.
Qualité Supérieure pour Finition Soignée.

Avantages

- Mat Profond
- Finition soignée
- Lavable

Supports admis

Tous supports imprimés, en Intérieur, Murs et Plafonds.
Les supports doivent être propres, secs et sains de 6 à 16 % d'humidité.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse, rouleau et Airless (Buse 519).

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : de 9 à 10 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 20 ou 30 mn. Sec : 1 à 2 h. Recouvrable: 24 h.

Renseignements techniques


Conditionnement : seaux Plastiques de 4, 10 et 15,2 litres

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Composition

Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,45
Extrait sec:	57,00%
Teneur en COV	- de 1 g/l