

ACRYL MAT TEINT ENDUIT



Définition

Sous-Couche Teinte Gouttelette
Forte adhérence
Traité Anti Flash Rust

Propriétés

Masque les éventuelles imperfections et manques lors de la projection d'enduit.
Bloque les marques de rouille des fers à béton ou têtes de vis



Supports admis

Tous supports imprimés en intérieur, murs et plafonds : plâtre, bois, anciennes peintures et enduits en bon état.

Mise en œuvre

Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : brosse, rouleau et airless (Buse 519).

Rouleau recommandé : Microfibre Polyester Tissé Haute Densité 12mm / Polyester Tissé 13mm / Antigoutte Microfibres Polyester 10mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : de 6 à 8 m² au litre.

Séchage (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux plastiques de 25KG.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Extrait sec (en poids) : 65%

Masse volumique : 1,7 (norme EUR PL 004).

Données réglementaires, environnementales et sanitaires

Réglementation en vigueur :	Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.
Sécurité :	Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.
Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :	
Label environnemental :	
FDS	Consultable sur : www.sofec.net