

Informations générales

Fixateur pour fonds poreux permettant de durcir et de bloquer les fonds avant enduisage et mise en peinture. Limite l'effet de capillarité des fonds poreux. Légèrement coloré en bleu - Sans odeur.

Avantage

- Dispersion acrylique ultrafine très pénétrante.
- Permet de fixer en profondeur les supports fragiles.



Supports admis

Tous supports en intérieur, murs et plafonds, fragiles ou friables.
Exemple : Enduit, béton, plâtre...

Mise en œuvre

Préparation des supports : Enlever la poussière, la graisse et les parties du mur qui se détachent qui se détache facilement.

Outils : Brosse, rouleau et Airless.

Dilution : Pulvériser pur ou diluer à 20%.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : De 100 à 200 grs/m² selon la porosité des supports.

Séchage : Sec : 1 à 2 h. Recouvrable: 24 h.

Renseignements techniques

Conditionnement : Jerrycan de 10 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

En cas de température élevée et de faible humidité dans l'air, il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche après quelques heures.

En cas de basse température et d'une humidité dans l'air élevée, prévoir un temps de séchage plus long.



Composition

| | |
|----------------|----------------------|
| Solvants: | Eau |
| Adjuvants: | Dispersant, biocide |
| Épaississants: | Polyacrylates |
| Liants: | Dispersant Acrylique |
| Densité: | 1,05 |
| Extrait sec: | 20,00% |
| Teneur en COV | - de 1 g/l |