

Informations générales

Peinture Mate Antitache.

Conçue pour travaux en intérieur.

Avantages

- Liant Sans Tension
- Antitache
- Grande Facilité d'Application
- Très Opacifiant



Supports admis

Toutes surfaces verticales et plafonds.

Toutes pièces sèches. Plâtre, plaques de plâtre, enduits, menuiseries et boiseries imprimés, anciennes peintures bien adhérentes...

Mise en œuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse et rouleau.

Rendement : De 9 à 13 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.



Composition

Liants:	Résine Huile Thixo
Densité:	1,65
Extrait sec:	80,00%
Teneur en COV	- de 345 g/l