

Informations générales

Enduit Professionnel En Pâte,
Prêt à l'emploi pour travaux d'intérieur
Réparation des Petits trous et Fissures

Avantages

- Sans odeur
- Très grande facilité d'application
- Faible retrait
- Se ponce facilement



Supports admis

En intérieur sur tous supports secs, sains et dépoussiérés, présentant des fissures ou des trous de moyenne importance jusqu'à environ 15 mm.

Conseillé de parfaire la finition avec l'enduit de lissage pâte.

Support bois à imprimés avec une impression solvant.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU.

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Séchage : De 5 à 24h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

Recouvrement : Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Renseignements techniques

Épaisseur du film : Jusqu'à 15 mm partiellement.

Conditionnement : Cartons de 6 pots de 1,5 kg ou seaux de 8 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Composition

Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates
Liants:	Dispersant Acrylique
Densité:	1,92
Extrait sec:	80%
Teneur en COV	- de 1 g/l