



## Informations générales

- Enduit Airless de garnissage et de lissage
- Rendu Blanc, Aspect Mat, Lissé
- Sans odeur.

### LES + PRODUITS :

- Fort pouvoir garnissant
- Retrait maîtrisé.
- Très bonne glisse

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Mode opératoire :** Expert'Liss se pulvérise avec tout type de machine adaptée à la pulvérisation des enduits en 1 ou 2 passes lissées. Nous conseillons d'enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support.

**Outils :** Pompe Airless avec bille inox (Buses idéales 631 en lissage ou 635 à 651 selon la puissance de la machine utilisée).

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** 9 m<sup>2</sup> par litre.

**Séchage :** 12h à 24h selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce

**Ponçage et Recouvrement :** après séchage complet du film

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Épaisseur du film :** 0 à 4 mm.

**Classement au feu :** A2 -S1, d0

**Conditionnement :** Sacs ou Seaux de 25 kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Réglementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

**FDS :** Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)