



## Informations générales

Enduit multifonction pour le collage des bandes et ratissage des supports. Idéal également en rénovation.

### LES + PRODUITS :

- Collage et ratissage
- Rénovation

## Mise en œuvre

**Supports :** en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonée, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre.

**Préparation des supports :** les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur. Les supports doivent être parfaitement dépoussiérés.

**Condition d'application :** ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

**Astuce d'application :** Serrer la bande en vérifiant la présence de l'enduit entre le support et la bande.

**Matériel d'application :** lame à enduire, rouleau à enduire, machine airless avec débit mini de 5 litres minute buse à partir de 5,27, machine à joint.

**Rendement :** 1 à 3 kg / m<sup>2</sup> en ratissage et environ 0,5 kg / m<sup>2</sup> de plaque de plâtre pour le collage.

**Épaisseur d'application :** jusqu'à 5 mm

**Dilution :** prêt à l'emploi - dilution jusqu'à 3% maxi si nécessaire, à la machine à joint jusqu'à 0,5L.

**Nettoyage des outils :** à l'eau ; ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

**Temps d'attente avant recouvrement :** après séchage complet du produit.

**Recouvrement :** impression, peinture, revêtements muraux

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seau de 25kg - palette de 33 seaux.

**Densité :** 1,70.

**Couleur :** naturelle.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité :** appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque. pour l'application et le ponçage du produit.

**Règlementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0.

**COV :** A +, ce produit contient moins de 1g/L de COV.