



Informations générales

- Colle en dispersion vinylique, idéale pour le collage des revêtements muraux. Sans odeur et incolore au séchage.

LES + PRODUITS :

- Très polyvalente
- Très bonne glisse
- Fort pouvoir piégeant

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être secs, propres et sains.

Outils : Brosse, Rouleau et Airless

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : De 150 à 300 m² / m²

Séchage : Environ 24 selon humidité ambiante

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux de 15kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net