



## Informations générales

- Colle en dispersion vinylique, idéale pour le collage des toiles de verre. Sans odeur et incolore au séchage.

### LES + PRODUITS :

- Faible consommation
- Très bonne adhérence
- Très bonne glisse

## Supports admis

Tous supports : toile de verre, revêtements muraux PVC à envers papier ou textile polyester, isolants minces expansés.

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Selon les règles du DTU

**Outils :** Brosse, Rouleau et Airless

**Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Rendement :** Environ 150 à 200 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>

**Séchage :** Environ 24 selon humidité ambiante

**Réglementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NF 36-005 : caractérisation des produits peintures.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux de 15kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Réglementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

**FDS :** Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)