



Informations générales

- Peinture acrylique mate intérieure spéciale Airless.
- Sans odeur.

LES + PRODUITS :

- Pouvoir couvrant supérieur
- Blanc profond
- Rapport qualité prix

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : pompe Airless (Buse 519).

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 6 à 8 m² par litre.

Séchage (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux plastiques de 15L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Brillant spéculaire : < 5 % sous un angle de 85°.

Extrait sec (en poids) : 68%.

Masse volumique : 1,7 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net