



Définition

Collage des Toiles de Verre
Application Rouleau ET Airless
Dispersion en phase Aqueuse
Sans Odeur

Avantages

- Très Bonne Glisse
- Fort Pouvoir Piégeant
- Très Bonne Adhérence
- Application Rouleau & Airless

Supports admis

Toiles de Verre à Peindre
Revêtements Muraux Légers
Encoller suffisamment le support avec Col'Toile de la largeur d'un lé.
Poser et Maroufler

Mise en œuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU

Outils : Brosse, Rouleau et Airless

Nettoyage des outils : À l'eau

Rendement : Environ 150 à 200 m² / m²

Séchage : Environ 24 h selon humidité ambiante.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux de 5 et 15 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Données réglementaires, environnementales et sanitaires

Composition

Solvants: Eau

Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates, amidon, P.U.

Liants : Dispersant Acrylique

Densité : 1,03

Extrait sec : 12,00%

Teneur en COV : - de 1 g/l