



## Définition

Peinture acrylique mate intérieure spéciale Airless.  
Sans odeur.

## Les + produit

Pouvoir couvrant supérieur  
Blanc profond  
Rapport qualité prix

## Supports admis

Tous supports intérieur, murs et plafonds : plaque de plâtre, supports enduits en bon état.

## Mise en œuvre

**Préparation des supports** : les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils** : pompe Airless (Buse 519).

**Nettoyage des outils** : à l'eau.

**Rendement** : 6 à 8 m<sup>2</sup> par litre.

**Séchage** (à 23°C – 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

**Précautions d'emploi** :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement** : seaux plastiques 15,2 litres

**Conservation** : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Brillant spéculaire** : < 5 % sous un angle de 85°.

**Extrait sec (en poids)** : 68 %

**Masse volumique** : 1,7 (norme EUR PL 004).

## Données réglementaires, environnementales et sanitaires

**Réglementation en vigueur** : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

**Sécurité** : Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

**FDS** : Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)