



Informations générales

Revêtement intérieur décoratif fibreux à grains épars.
Parsemé de grains de vermiculite

LES + PRODUITS :

- Se projette en une seule couche
- Sans odeur
- Excellent rapport qualité prix

Mise en œuvre

Supports : tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, anciennes peintures adhérentes.

Préparation des supports : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

Matériel d'application : tout type de machine à produit pâteux. Machine à queue de cochon. Pistolet à gravité.

Astuce d'application : Fibrograin se projette avec tout type de machine à produit pâteux en une seule couche. Il peut se diluer de 0.5 à 1 litre d'eau selon le matériel employé.

Rendement : 0,8 à 1,2 kg par m².

Nettoyage des outils : à l'eau avant séchage complet - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

Renseignements techniques

Conditionnement : seau de 25Kg - palette de 33 seaux.

Densité : 1,45.

Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque pour l'application.

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Classement au feu : A2 -S1 , d0.

COV : A+, ce produit contient moins de 1g/l de COV

FDS : consultable sur www.sofec.net