



Informations générales

- Fixateur pour fond poreux permettant de durcir et de bloquer les fonds avant enduisage et mise en peinture. Limite l'effet de capillarité des fonds poreux. Aspect transparent bleuté.

LES + PRODUITS :

- Fixe en profondeur les supports fragiles
- Disponible en extérieur
- Dispersion acrylique ultra fine

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Brosser, épousseter et nettoyer les fonds à traiter.

Outils : Brosse, rouleau, pulvérisateur et Airless.

Dilution : Pulvériser pur ou diluer jusqu'à 30% d'eau.

Nettoyage des outils : À l'eau. SANS ODEUR

Rendement : De 50 à 100 grs par m2 selon la porosité des supports.

Séchage : Recouvrable: 4 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Jerrican de 5 et 10kg

Extrait sec : 20%

Masse volumique : 1,05

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net