



## Informations générales

- Fixateur pour fond poreux, absorbants, pulvérulents. Il permet de les durcir et de les bloquer avant enduisage et/ou mise en peinture. Limite l'effet et capillarité des fonds. Aspect transparent bleuté.

### LES + PRODUITS :

- Fixe en profondeur les supports fragiles
- Légèrement teinté
- Dispersion acrylique ultra fine

### Supports admis :

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, enduits, ancien badigeon, supports en rénovation etc.

### Mise en œuvre :

**Préparation des supports :** Brosser, épousseter et nettoyer les fonds à traiter.

**Outils :** Brosse, rouleau, pulvérisateur et Airless.

**Dilution :** Pulvériser pur ou diluer jusqu'à 30% d'eau.

**Nettoyage des outils :** à l'eau. Sans odeur.

**Rendement :** de 50 à 100 gr/m<sup>2</sup> selon la porosité des supports.

**Séchage :** Recouvrable en 4 heures.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à + 8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

### Renseignements techniques :

**Conditionnement :** Jerrican de 5 kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Extrait sec :** 20 %

**Masse volumique :** 1,05