



Informations générales

- Fixateur pour fond poreux permettant de durcir et de bloquer les fonds avant enduisage et mise en peinture. Limite l'effet de capillarité des fonds poreux. Aspect transparent bleuté.

LES + PRODUITS :

- Pouvoir couvrant supérieur
- Finition soignée, sans trace
- Degrés de brillance contenu de 5 à 6%

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Brosser, épousseter et nettoyer les fonds à traiter.

Outils : Brosse, rouleau, pulvérisateur et Airless.

Dilution : Pulvériser pur ou diluer jusqu'à 30% d'eau.

Nettoyage des outils : À l'eau. SANS ODEUR

Rendement : De 50 à 100 grs par m2 selon la porosité des supports.

Séchage : Recouvrable: 4 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Jerrican de 5 et 10kg

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net