



Informations générales

Enduit Airless de garnissage et de lissage prêt à l'emploi. Application manuelle ou mécanisée.

LES + PRODUITS :

- Très garnissant
- Très bonne glisse réduisant l'effort physique
- Grand temps d'ouverture
- Très fin

Mise en œuvre

Supports : béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, gouttelette et toile de verre.

Préparation des supports : les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

Astuce d'application : en rénovation, sur fonds poreux ou difficile, nous conseillons l'utilisation du Sofec Fond'Fix.

Matériel d'application : lame à enduire, rouleau à enduire, machine Airless avec débit mini de 5L/min (buse à partir de 5,31).

Rendement : 1 à 3 kg/m².

Épaisseur d'application : 4 mm.

Dilution : prêt à l'emploi (jusqu'à 3% maxi si nécessaire).

Nettoyage des outils : à l'eau (ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé).

Temps d'attente avant recouvrement : après séchage complet du produit.

Recouvrement : impression, peinture, revêtements muraux.

Renseignements techniques

Conditionnement : seau de 25kg (palette de 33 seaux) et sac de 25kg (palette de 40 sacs).

Densité : 1,73.

Composants : eau, résine acrylique, carbonate de calcium, épaississant.

Couleur : blanc crème.

Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI (gant, lunette, masque etc.) pour l'application et le ponçage du produit. FDS sur demande ou sur www.sofec.net.

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Classement au feu : A2-S1,D0

COV : A+ : ce produit contient moins de 1g/L de COV.