



Informations générales

- Impression Universelle
- Intérieur – Extérieur.

LES + PRODUITS :

- Imprime Tous Supports Absorbants ou Poreux
- Nourrit et Renforce les Supports
- Très Garnissant

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse, rouleau sans dilution.

Airless : diluer de 3 à 5 %.

Pistolet : diluer à 5%.

Rendement : De 9 à 11 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux plastiques de 2,5L et 10L

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Extrait sec : 74%

Masse volumique : 1,51

Composition : résine en émulsion / charges allégeantes / Adjuvants.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net