



## Informations générales

- Peinture Mate sans tension Antitache.
- Conçue pour travaux en intérieur.

### LES + PRODUITS :

- Liant Sans Tension
- Antitache
- Grande Facilité d'Application
- Très Opacifiant

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

**Outils :** Brosse et rouleau.

**Rendement :** De 9 à 13 m<sup>2</sup> au litre.

**Séchage :** Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux plastiques de 2,5L et 10L

**Conservation :** 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Réglementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

**Extrait sec :** 80%

**Masse volumique :** 1,65

**Composition :** résine en émulsion / charges allégantes / Adjuvants.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)