



Informations générales

- Peinture monocouche mate isolante diluable au White Spirit.
- Idéal pour murs et plafonds tachés ou abîmés.

LES + PRODUITS :

- Liant très solide
- Antitache, s'applique sur tous supports sans lessivage
- Grande opacité

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse, rouleau ou Airless sans dilution.

Rendement : De 9 à 13 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux plastiques de 2,5L et 10L

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Extrait sec : 73%

Masse volumique : 1,65

Composition : résine en émulsion / charges allégeantes / Adjuvants.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net