



## Informations générales

- Peinture Glycéro Satinée de qualité supérieure.
- Intérieur – Extérieur.

### LES + PRODUITS :

- Film Souple et Adhérent.
- Pouvoir Garnissant Elevé.
- Finition légèrement pochée
- Satin Lessivable.

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

**Outils :** Brosse, rouleau Laqueur ou Airless, sans dilution en 2 couches.

**Rendement :** De 10 à 13 m<sup>2</sup> au litre.

**Séchage :** Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux plastiques de 2,5L et 10L

**Conservation :** 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Réglementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

**Extrait sec :** 70%

**Masse volumique :** 1,41

**Composition :** résine en émulsion / charges allégeantes / Adjuvants.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

**FDS :** Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)