



## Informations générales

Enduit de projection destiné à la finition lisse ou gouttelette.

### LES + PRODUITS :

- Polyvalent
- Excellent en ratissage
- Belle finition gouttelette

## Mise en œuvre

**Supports :** béton ou plaque de plâtre.

**Préparation des supports :** les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

**Matériel d'application :** Machine à projeter - buse de 3 à 6 selon le décor souhaité.

**Astuce d'application :** Bien régler le débit d'air et de produit pour obtenir une belle finition.

**Rendement :** 1 à 2 kg par m<sup>2</sup> et par couche.

**Nettoyage des outils :** à l'eau - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

**Condition d'application :** ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR

**Épaisseur d'application :** 1 à 4 mm.

**Dilution :** eau.

**Temps d'attente avant recouvrement :** après séchage complet du produit.

**Recouvrement :** impression, peinture, revêtements muraux.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** sac de 25kg - palette de 40 sacs.

**Densité :** 1.72.

**Couleur :** Blanc.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité :** appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque pour l'application et le ponçage du produit.

**Règlementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0.

**COV :** A +, ce produit contient moins de 1 gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)