



## Informations générales

Projeté à grains sphériques.

### LES + PRODUITS :

- Très blanc.
- Ne rebondit pas lors de la projection.
- Bel aspect tendu.

## Mise en œuvre

**Supports :** tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, anciennes peintures adhérentes.

**Préparation des supports :** les fonds doivent être sains et secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU 59.1 et 59.4 en vigueur.

**Matériel d'application :** tout type de machine à projeter les produits pâteux en une seule couche, pistolet à gravité, pots sous pression, machines à queue de cochon.

**Rendement :** 0,7 à 1.3 kg / m<sup>2</sup> selon type de décor souhaité.

**Nettoyage des outils :** à l'eau avant séchage complet - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

**Condition d'application :** ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seau de 25kg - palette de 33 seaux.

**Densité :** 1,56.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

**Hygiène et sécurité :** appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque pour l'application et le ponçage du produit.

**Règlementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0.

**COV :** A+, ce produit contient moins de 1g/l de COV

FDS : consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)