



## Informations générales

- Revêtement intérieur décoratif granité.
- Blanc, mat, couvrant, garnissant et tendu après séchage.

### LES + PRODUITS :

- Masque les petites irrégularités du support
- Sans odeur
- Bel Aspect Tendu

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être propres secs et sains - de 6 à 16 % d'humidité. Les plaques de plâtre doivent être imprimées.

**Mode opératoire :** Utiliser conformément au D.T.U. 59.1.

**Outils :** Tout type de machine à projeter les produits pâteux en une seule couche (pistolets à gravité, pots sous pression, machines à queue de cochon...).

**Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Rendement :** 0,700 à 1 kg / m<sup>2</sup> selon type de décor souhaité.

**Séchage :** 12 à 36 h par couche selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux plastiques de 25KG

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Extrait sec (en poids) :** 71%.

**Masse volumique :** 1,58 (norme EUR PL 004).

**Réglementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NF T 36-005 : caractérisation des produits peintures.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)