



## Informations générales

- Revêtement décoratif granité garnissant, offrant une finition blanche mate et tendue après séchage.
- Granitech'mat est parsemé de petit grains de marbre.

### LES + PRODUITS :

- Très polyvalent
- Permet un ratissage parfait et une belle goutte

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** Machine à projeter

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** de 700 à 1kg/m<sup>2</sup>

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Seaux de 25kg

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Réglementation en vigueur :** Norme NF T-36 005 : caractérisation des produits peintures/Norme NF T-30 608 : NF ENVIRONNEMENT/EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

**FDS :** Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)