



Informations générales

Peinture Mate sans tension Antitache.
Conçue pour travaux en intérieur.

Les + produit

- Liant Sans Tension
- Antitache
- Grande Facilité d'Application
- Très Opacifiant

Supports admis

Toutes surfaces verticales et plafonds.
Supports à rénover suite dégâts des eaux

Mise en œuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse et rouleau.

Rendement : De 9 à 13 m² au litre.

Séchage : Hors poussière : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable, mouillé sur mouillé, ou en observant un intervalle de 24 heures.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Composition

Liants : Résine Huile Thixo
Densité : 1,65
Extrait sec : 80,00%
Teneur en COV : - de 345 g/l