



Informations générales

Peinture monocouche mate isolante diluable au White Spirit.
Idéal pour murs et plafonds tachés ou abîmés.



Les + Produit

- Liant très solide
- Antitache, s'applique sur tous supports sans lessivage
- Grande facilité d'application
- Grande opacité
- Sans Reprise

Supports admis

En Intérieur, Toutes Surfaces Verticales et Plafonds.

Toutes Pièces Sèches. Plâtre, Plaques de Plâtre, Enduits, Menuiseries et Boiseries Imprimés, Anciennes Peintures bien adhérentes...

Mise en œuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

Outils : Brosse, rouleau et Airless sans dilution.

Rendement : De 9 à 13 m² au litre.

Séchage : Hors poussières : 2 heures - Sec : 6 h - Recouvrable : 24 h.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux Plastiques de 2.5L et 10 L.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Composition

Point Eclair : 39°C

Liants : Résine glycérophtalique

Densité : 1,65

Extrait sec : 73,00%

Teneur en COV : - de 345 g/l