



### Informations générales

Revêtement Intérieur Décoratif Granité  
Blanc, Mat, Couvrant, Garnissant, Tendu après séchage.  
Granitech'Mat est parsemé de petits grains de marbre qui masquent les petites irrégularités des supports.

### Avantages

- Masque les petites irrégularités du support
- Sans odeur
- Bel Aspect Tendu

### Supports admis

Uniquement en intérieur sur tout type de support sain en murs et plafonds.

### Mise en œuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être propres secs et sains - de 6 à 16 % d'humidité.

**Mode opératoire :** Utiliser conformément au D.T.U. 59.1.

**Outils :** tout type de machine à projeter les produits pâteux en une seule couche (pistolets à gravité, pots sous pression, machines à queue de cochon...).

**Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Rendement :** 0,700 à 1 kg / m<sup>2</sup> selon type de décor souhaité.

**Séchage :** 12 à 36 h par couche selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

### Renseignements techniques

**Classement au feu :** A2 -S1, d0. Le classement Feu est prononcé suivant les Articles 11.7 – 11.9.2 – 11.10.1 de la Norme NF EN 13501-1.

**Conditionnement :** Seaux de 25 kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

**Réglementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

### Composition

Solvants : Eau

Charges : Carbonates de Calcium

Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates

Liants : Dispersant Acrylique

Densité : 1,75

Extrait sec : 71%

Teneur en COV : - de 1 g/l