



Informations générales

Enduit en pâte prêt à l'emploi gris, destiné au remplissage des joints de prédalles.

LES + PRODUITS :

- Application mécanique
- Adhérence supérieure à 0,7 Mpa
- Fissuration maîtrisée en 1ère couche

Mise en œuvre

Supports : Prédalles ou prémurs - traitement des joints

Préparation des supports : les prédalles doivent être mise en oeuvre conformément au CPT DTU 59.1 (6.5.6.9.1)

Matériel d'application : Pompe Airless d'un débit minimum de 5 litres minutes équipée d'une buse 641.

Astuce d'application :

- 1) Pulvériser Interjoint à la pompe Airless. Bien garnir les joints. Lisser en creux.
- 2) Après la mise en charge des planchers appliquer la ou les couches de finition.

Rendement : 2 à 3 kg par mètre linéaire - Assez variable selon le type de dalles.

Nettoyage des outils : à l'eau - ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer le produit et son emballage dans un centre de collecte agréé.

Condition d'application : ne pas appliquer à une température inférieure à 8° et supérieure à 35° et hygrométrie supérieure à 70% HR.

Nettoyage des outils : eau

Renseignements techniques

Conditionnement : sacs de 25 kg - palette de 40 sacs.

Conservation : 18 mois dans un emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité : appliquer et poncer le produit dans une zone aérée. Utiliser des EPI, gant, lunette, masque, pour l'application et le ponçage du produit.

Règlementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Classement au feu : A2 -S1 , d0.

COV : A +, ce produit contient moins de 1 gramme de COV par litre.

FDS : consultable sur www.sofec.net