



Informations générales

- Enduit de finition extra fin
- Permet la préparation des fonds avant mise en peinture
- Pose de papier peint ou revêtement murale

LES + PRODUITS :

- Finition extra fine
- Facile Excellente qualité de lissage

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Sur anciennes peintures, strier ou poncer avant enduisage ;

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Taux de gâchage : Gâcher avec 40 % d'eau. Mélanger à la main ou au malaxeur. Laisser reposer 10 minutes avant emploi.

Temps d'emploi : 24 heures avec une température > à 5°C

Rendement : De 300 à 350 gr/m².

Séchage : Dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Ponçage et Recouvrement : Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Sac de 5 et 15Kg

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE III – CLASSE 3.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net