



Informations générales

Enduit Professionnel En Pâte,
Prêt à l'emploi pour travaux d'intérieur
Lissage Extra Fin
Qualité Supérieure

Avantages

- Assure une Finition Soignée avant mise en peinture
- Très grande facilité d'application
- Facile à poncer



Supports admis

En intérieur sur tout support sec, sain et dépoussiéré, déjà rebouché, tels que plaque de plâtre, béton, enduits divers...
Supports bois à imprimés avec une impression solvant ;
Les supports doivent être propres, secs et sains de 6 à 16 % d'humidité.
Supports peints.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU.

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Séchage : De 1 à 12 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

Recouvrement : Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

Renseignements techniques

Epaisseur du film : 0 à 5 mm.

Conditionnement : Cartons de 6 pots de 1,5 kg ou seaux de 4 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Composition

Solvants : Eau

Charges : Carbonates de Calcium

Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates

Liants : Dispersant Acrylique

Densité : 1,83

Extrait sec : 70%

Teneur en COV : -de 1 g/l