



Informations générales

- Peinture acrylique mate lavable intérieure et extérieure.
- Qualité supérieure.
- Sans odeur.

LES + PRODUITS :

- Haut Rendement.
- Lavable.
- Haut pouvoir couvrant.

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : brosse, rouleau et airless (Buse 519).

Rouleau recommandé : Microfibre Polyester Tissé Haute Densité 12mm ou Polyester Tissé 13mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Nombre de couches : 2 couches sur plaques de plâtre neuves

Rendement : 9 m² par litre.

Séchage (à 23°C - 50% HR) : sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : seaux plastiques 2, 4, 10 et 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Brillant spéculaire : 2.2 à 2.5 % à 60° - 4 à 6 % sous un angle de 85°.

Résistance à l'abrasion humide : classe 2

Extrait sec (en poids) : 57 %

Masse volumique : 1,5 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

Sécurité : Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net