



Informations générales

- Peinture de ravalement de classe :
100 % copolymère acrylique en phase aqueuse.

LES + PRODUITS :

- Haut rendement
- Bon pouvoir garnissant
- Haut pouvoir couvrant

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Outils : brosse, rouleau et Airless Buse basse pression 517 à 519 100 à 120 bars.

Rouleau recommandé : polyamide méché ou texturé, 18 à 24 mm.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 6 à 9 m² au litre.

Séchage : (à 23°C - 50% HR) : **hors poussière 30 mn** - sec : 1 heure. Recouvrable : 6 à 12 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux Plastiques de 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Brillant spéculaire : < 3% sous un angle de 85°.

Extrait sec (en poids) : 57%.

Masse volumique : 1,5 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net