



Informations générales

- Peinture acrylique satinée.
- Usage intérieur.

LES + PRODUITS :

- Lavable
- Haut pouvoir couvrant

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

Application : Après séchage complet de l'impression, appliquer deux couches de Multisatin.

Outils : brosse, rouleau ou airless (buse 517).

Nettoyage des outils : à l'eau.

Rendement : 10 à 12 m² au litre.

Séchage : (à 23°C - 50% HR) : sec : 2 heure. Recouvrable : 12 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Seaux Plastiques de 4, 10 et 15 litres.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Brillant spéculaire : 33% sous un angle de 85°.

Extrait sec (en poids) : 56%.

Masse volumique : 1,4 (norme EUR PL 004).

Règlementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I - CLASSE 7b2.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net