



## Définition

Peinture acrylique mate lavable intérieure et extérieure.  
Qualité supérieure.  
Sans odeur.

## Avantages

- Haut Rendement.
- Lavable.
- Haut pouvoir couvrant.

## Supports admis

En intérieur et extérieur, murs et plafonds.

## Mise en œuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

**Outils :** brosse, rouleau et Airless (Buse 519).

**Rouleau recommandé :** Microfibre Polyester Tissé Haute Densité 12mm ou Polyester Tissé 13mm.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Nombre de couches :** 2 couches

**Rendement :** 9 m<sup>2</sup> au litre.

**Séchage (à 23°C – 50% HR) :** sec : 2 h. Recouvrable : 6 h.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** seaux Plastiques de 2, 4, 10 et 15 litres.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Teintes et bases :** disponible en Noir, base Deep et base TR

**Brillant spéculaire :** < 3% sous un angle de 85°.

**Résistance à l'abrasion humide :** norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5µm et < 20 µm, après 200 cycles).

**Extrait sec (en poids) :** 57%

**Masse volumique :** 1,5 (norme EUR PL 004).

## Données réglementaires, environnementales et sanitaires

**Réglementation en vigueur :** Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 7b2.

**Sécurité :** Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.

**Emission dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

**FDS :** Consultable sur [www.sofec.net](http://www.sofec.net)