



Informations générales

- Enduit poudre de rebouchage intérieur.
- Reboucheur fibré – Ne creuse pas – Ne fissure pas.
- Rebouche trous, fissures, saignées

LES + PRODUITS :

- Très forte adhérence
- Facile à lisser
- Rebouche toute épaisseur

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Sur anciennes peintures, strier ou poncer avant enduisage ;

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Taux de gâchage : Environ 2 ou 3 litres d'eau pour 5 kg selon usage. Saupoudrer lentement la poudre dans l'eau et laisser hydrater quelques minutes avant de mélanger.

Temps d'emploi : Environ 45 mn

Rendement : De 1 à 1.2 kg / m² et par mm d'épaisseur.

Séchage : 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

Ponçage et Recouvrement : après séchage complet du film.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Sacs de 5 et 15Kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : Norme AFNOR T 36005 FAMILLE I – CLASSE 4.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net