



Informations générales

Enduit Professionnel En Pâte
Prêt à l'emploi pour travaux d'intérieur
Réparation des Petits trous et Fissures

Les + produit :

- Sans odeur
- Très grande facilité d'application
- Faible retrait
- Se ponce facilement

Supports admis

En intérieur sur tous supports secs, sains et dépoussiérés, présentant des fissures où des trous de moyenne importance jusqu'à environ 15 mm.

Conseillé de parfaire la finition avec l'enduit de lissage pâte.

Support bois à imprimés avec une impression solvant.

Supports peints.

Mise en œuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU.

Outils : Couteau à enduire traditionnel.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Séchage : 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

Ponçage et Recouvrement : après séchage complet du film.

Renseignements techniques

Épaisseur du film : Jusqu'à 15 mm partiellement.

Conditionnement : Cartons de 6 pots de 1,5 kg ou seaux de 4 kg.

Conservation : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieure à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

Composition :

Solvants : Eau

Charges : Carbonates de Calcium

Adjuvants : Dispersant, biocide

Épaississants : Cellulosique, polyacrylates

Liants : Dispersant Acrylique

Densité : 1,92

Extrait sec : 80%

Teneur en COV : - de 1 g/l