



## Informations générales

- Produit de rénovation de gouttelettes. Permet d'imiter une fine structure gouttelette

### LES + PRODUITS :

- Mise en oeuvre rapide
- Peut être repeint
- Application en intérieur

## Supports admis

Idéal pour la ré,ovation et la réparation de gouttelette abîmée.

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

### Mode opératoire :

1. Secouez le spray 1 à 2 minutes avant l'utilisation jusqu'à entendre la bille.
2. Faire la réparation de la surface à traiter en plusieurs couches successives.
3. 3 couches donneront un résultat optimal.
4. Vider le jet après la réparation.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Finition :** Effet Gouttelette

**Couleur :** Blanc

**Conditionnement :** 400ml

**Rendement :** 0,5 à 1 m<sup>2</sup> par spray

**Séchage (UNE 48301) à 20°C et 60 % RH :** 1h Repeint à 20°C et 60 % RH : 20 min.

**Séchage total :** 12 heures

**2004/42/IIB (e) (840) :** Max. 600g/L TM. Conditionnement : cartons de 6 sprays de 400 ML

**FDS :** Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)