



## Définition

Produit de rénovation de gouttelette. Permet d'imiter une fine structure gouttelette.

## Avantages

- Mise en œuvre rapide et sans machine
- Peut-être repeint
- Applicable à l'intérieur.

## Supports admis

Idéal pour la rénovation et la réparation de gouttelette abîmée.

## Mise en œuvre

### Préparation des supports :

Secouez le spray 1 à 2 minutes avant l'utilisation jusqu'à entendre la bille.  
Faire la réparation de la surface à traiter en plusieurs couches successives.  
3 couches donneront un résultat optimal.  
Vider le jet après la réparation.

### Précautions d'emploi :

Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.  
Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent. Éloignez-vous de toute source d'inflammation.  
Utiliser dans des endroits bien ventilés. Tenir hors de portée des enfants.

## Renseignements techniques

Finition : Effet Gouttelette  
Couleur : Blanc  
Rendement : 0,5 à 1 m<sup>2</sup> par spray  
Séchage (UNE 48301) à 20°C et 60 % RH : 1h  
Repeint à 20°C et 60 % RH : 20 min.  
Séchage total : 12 heures  
2004/42/IIIB (e) (840) : Max. 600g/L TM.  
Conditionnement : cartons de 6 sprays de 400 ML