



## Informations générales

- Enduit de ratissage et de lissage
- Allégé pour machine à jet plat

### LES + PRODUITS :

- Enduit allégé à très fort temps ouvert
- Ponçage très facile
- Très garnissant

## Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

## Mise en oeuvre

**Préparation des supports :** selon les règles du DTU 59.1.

**Mode opératoire :** projection en 1 ou 2 passe de 1 kg / m<sup>2</sup> avec tout type de machines à jet plat.

**Outils :** tout type de machines à produits à jet plat.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

**Rendement :** de 1 à 3 kg / m<sup>2</sup> et par couche.

**Séchage :** 12 à 24 heures selon épaisseur, température, hygrométrie et ventilation de la pièce.

### Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

## Renseignements techniques

**Conditionnement :** Sacs de 25kg

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Réglementation en vigueur :** Norme NF T-36 005 : caractérisation des produits peintures/Norme NF T-30 608 : NF ENVIRONNEMENT/EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

**Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) :** Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

**FDS :** Consultable sur : [www.sofec.net](http://www.sofec.net)