



Informations générales

- Enduit de rebouchage et de lissage extrêmement allégé.
- Idéal pour rebouchage.
- Trous et fissures sans retrait.

LES + PRODUITS :

- Extrêmement allégé
- Rebouchage et lissage sans retrait
- Application tout support intérieur

Supports admis

Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtres, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente...

Mise en oeuvre

Préparation des supports : Selon les règles du DTU.

Mode opératoire : Trous et fissures doivent être ouverts au préalable et exempts de poussière et d'humidité.

Outils : l'application de l'Enduit X'Light se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

Nettoyage des outils : À l'eau.

Rendement : Environ 400 grs / m² et par mm.

Séchage : De 6 à 12 h selon température, hygrométrie, aération de la pièce et épaisseur déposée.

Recouvrement : La mise en peinture en phase aqueuse est possible après au minimum 2 heures de séchage. Il est conseillé de pocher les trous et fissures avant une finition du panneau au rouleau. Pour une finition Glycéro, il faut attendre au moins 24 heures.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Renseignements techniques

Conditionnement : Carton de 16 pots de 1 litre ou seaux de 5 litres.

Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Réglementation en vigueur : NFT 36-005 Famille IV – Classe 4c:

Composition : résine en émulsion / charges allégeantes / Adjuvants.

Emissions dans l'air intérieur (selon ISO 16000) : Ce produit contient moins de 1g/l de COV.

FDS : Consultable sur : www.sofec.net